

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-02999

T50ROSAHD6.5SD-3

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	3,5 mm
Grubość blachy max.	2.5 - 3.5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	2,5 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
opaski	Poliamid 6 odporny na wyższą temperaturę (PA6HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

