

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-03024

T80ISB5-6

Grupa produktów	Opaska dwuczęściowa montowana na bolec napawany
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS), Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	305,0 mm
Długość (L2)	23,8 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	355 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	M5, M6
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	75,0 mm
Wysokość (H)	10,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	2,0 mm

