

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-03026

**T50SSB5-6**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS), Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Befestigungsart</b>	Schweißbolzenaufnahme
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Bolzen Ø</b>	T5, M5, T6, M6
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	30,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	2,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	160,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	23,8 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Inhalt</b>	500 ST

