

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-03026

**T50SSB5-6**

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaska dwuczęściowa montowana na bolec napawany                                                                     |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS), Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS) |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                                         |
| <b>Długość (L)</b>                 | 160,0 mm                                                                                                            |
| <b>Długość (L2)</b>                | 23,8 mm                                                                                                             |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 1,2 mm                                                                                                              |
| <b>Ilość w</b>                     | torebce                                                                                                             |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 500 szt.                                                                                                            |
| <b>Materiał elementu stopowego</b> | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                      |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 225 N                                                                                                               |
| <b>opaski</b>                      | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                 |
| <b>Rodzaj mocowania</b>            | Mocowanie na bolec napawany                                                                                         |
| <b>Rozmiar bolca</b>               | T5, M5, T6, M6                                                                                                      |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 4,6 mm                                                                                                              |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +105°C                                                                                                     |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 30,0 mm                                                                                                             |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP                                                       |
| <b>Zgodność z ROHS</b>             | Tak                                                                                                                 |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 2,0 mm                                                                                                              |

**RoHS** 