

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-03098

X120RPF12T10.12or15

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Grubość (T)	1,6 mm
Grubość blachy	16,0 mm
Grubość blachy max.	10.0 - 11.0 mm
	12.0 - 13.0 mm
	15.0 - 16.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	10,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	200 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	535 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	7,7 mm
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	100,0 mm
Wysokość (H)	1,7 mm
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	11.8 - 12.2 mm
Wiązka Ø min.	10,0 mm

RoHS 