

技术数据表

产品编号  
156-03112

T50RCPCM6

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 电缆扎带及紧固                                                                                                                |
| 产品分类    | CPC 系列                                                                                                                 |
| 材料      | 聚酰胺 6.6, 高冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)                                                                                        |
| 颜色      | 黑色                                                                                                                     |
| 包装数量    | 2000 个                                                                                                                 |
| 符合 ROHS | 是                                                                                                                      |
| 工作温度    | -40°C 至 +105°C                                                                                                         |
| 厚度 T    | 1.2 mm                                                                                                                 |
| 孔径 Ø    | 6.2 mm                                                                                                                 |
| 宽度 W    | 4.6 mm                                                                                                                 |
| 适用螺丝类型  | M6                                                                                                                     |
| 推荐工具    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| 最大捆绑直径  | 50.0 mm                                                                                                                |
| 最小包装单位  | 纸箱                                                                                                                     |
| 最小捆绑直径  | 1.5 mm                                                                                                                 |
| 最小拉伸强度  | 225 N                                                                                                                  |
| 长度 L    | 202.0 mm                                                                                                               |

