


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-03219

T50ROSEC5A



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme seitlich
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	14,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	100 ST

