Materiale datablad

Varenummer
156-03219 **T50ROSEC5A**



Produktgruppe	2-komponent montagebinder til kanter
Produktserie	Kantklips serien, 1,0 - 3,0 mm sidemontering
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)

Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Bredde (W)	4,6 mm
Bundtdiameter max.	45,0 mm
Bundtdiameter min.	4,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Fikseringsmetode	Kantclips, sidevejs, monteret, 2 dele
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Højde (H)	1,3 mm
Længde (L)	200 mm
Længde (L2)	14,0 mm
Min. trækstyrke	225 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Paneltykkelse max.	3,0 mm
Pladetykkelse min.	1,0 mm
ROHS overensstemmelse	Ja
Tykkelse (T)	1,2 mm
Variant	Udvendig fortanding

RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 11. April 2025, 8:52 pm