


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-03268

SGT100SFT6.7



|                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe do pewnego mocowania gładkich i delikatnych wiązek                                                                                   |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6                                                                                                          |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Elastomer termoplastyczny (TPE), Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS) |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                                                              |
| <b>Długość (L)</b>                           | 140,0 mm                                                                                                                                                 |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 9,5 mm                                                                                                                                                   |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 2,85 mm                                                                                                                                                  |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 4,2 mm                                                                                                                                                   |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.6 - 4.2 mm                                                                                                                                             |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,6 mm                                                                                                                                                   |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                                                                  |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 250 szt.                                                                                                                                                 |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b>           | 315 N                                                                                                                                                    |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe                                                                                                                                      |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 12,7 mm                                                                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 25,4 mm                                                                                                                                                  |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 38,4 mm                                                                                                                                                  |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                                                      |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.3 - 7.0 mm                                                                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 5,0 mm                                                                                                                                                   |

HF ✓

RoHS ✓