

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-03293

T50SDSB5-6

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	160,0 mm
Długość (L2)	34,2 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Bolec napawany
Rozmiar bolca	T5, T6, M5, M6
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	2,0 mm

HF ✓

RoHS ✓