

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-03575

**S50ROSEC4A**

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź                                          |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie górne                                         |
| <b>Materiał</b>                              | Polipropylen (PP), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS) |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                       |
|                                              |                                                                                   |
| <b>Długość (L)</b>                           | 200,00 mm                                                                         |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 11,5 mm                                                                           |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,45 mm                                                                           |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 3,0 mm                                                                            |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 1.0 - 3.0 mm                                                                      |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 1,0 mm                                                                            |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                           |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                                          |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 185 N                                                                             |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy                             |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,90 mm                                                                           |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +110°C, (3000 h)                                                         |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrzna ząbkowane z antypoślizgowym grawerem                                   |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 45,0 mm                                                                           |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,45 mm                                                                           |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                                                      |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                               |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 4,0 mm                                                                            |

