

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-03576

S50ROSEC23

Grupa produktów	Opaska dwuczęściowa, montowana na krawędź 3-6 mm
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 3-6 mm, prowadzenie boczne
Materiał	Polipropylen (PP), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,00 mm
Długość (L2)	15,9 mm
Grubość (T)	1,45 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy max.	3.0 - 6.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	3,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	185 N
opaski	Polipropylen (PP)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie boczne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	4,90 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C, (3000 h)
Wariant	Zewnętrzna ząbkowane z antypoślizgowym grawerem
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,45 mm
Zalecane narzędzie	EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,0 mm

HF ✓

RoHS ✓