

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-03586

S50ROS1DOP62x122

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Polipropylen (PP), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,00 mm
Grubość (T)	1,45 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 6.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	185 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	4,90 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C, (3000 h)
Wariant	Zewnętrzna ząbkowane z antypoślizgowym grawerem
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

