Fiche technique

Numéro d'article :
156-03588 S50ROSDSBS5

Matière	Polypropylène (PP), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epaisseur (T)	1,45 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,90 mm
Long. (L)	200,00 mm
Long. (L2)	20,0 mm
Matière du collier	Polypropylène (PP)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	185 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +110 °C (3000 h)
Type de fixation	Fixation sur goujon assemblée, sur le côté
Ø du goujon	5.0 mm
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Variante	Crantage extérieur avec gravure antidérapante

HF RoHS

created on 16. May 2025, 8:09 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.