

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-03590

S50ROSSFT6.5

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Polipropylen (PP), Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,00 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość (T)	1,45 mm
Grubość blachy	2,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	185 N
opaski	Polipropylen (PP)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,90 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C, (3000 h)
Wariant	Zewnętrzna ząbkowane z antypoślizgowym grawerem
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 6.6 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

HF ✓

RoHS ✓