

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-04016

T50ROSEC1-3R090

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, obrotowe
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,0 mm
Długość (L2)	15,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	1.0 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6 odporny na wyższą temperaturę (PA6HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip z opaską kablową
Szerokość (W)	4,6 mm
Wariant	Do krawędzi 1.0-3.0 mm
Wiązka Ø max.	42,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	3,0 mm

