


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-04097

SGT100SAHD6.5S2.0



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe do pewnego mocowania gładkich i delikatnych wiązek
Rodzina produktów	Z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Elastomer termoplastyczny (TPE)
Kolor	Czarny (BK), Niebieski (BU)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	140,0 mm
Długość (L2)	9,5 mm
Grubość (T)	2,85 mm
Grubość blachy	2,3 mm
Grubość blachy max.	1.7 - 2.3 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,7 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	250
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	445 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	12,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	25,4 mm
Wysokość (H)	38,7 mm
Zalecane narzędzie	EVO9SG
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm



