

技术数据表

产品编号

156-04600

T18ROSEC19

产品名称	两件式边缘卡扣固定扎带, 3.0 - 6.0 mm
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS), 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	黑色
板厚	3.0 - 6.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	100.0 mm
长度 L2	14.8 mm
底部零件	聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	边缘卡扣, 顶部, 组装件, 分体式
宽度 W	2.5 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
扎带	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)
阻燃等级	UL94 HB
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	20.0 mm
最小板厚	3.0 mm
最小包装单位	包
最小捆绑直径	1.0 mm
最小拉伸强度	80 N
高度 H	1.0 mm

