

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-04600

T18ROSEC19

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem do krawędzi, 3,0–6,0 mm
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 3-6 mm, prowadzenie górne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	100,0 mm
Długość (L2)	14,8 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy max.	3,0 – 6,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	3,0 mm
Ilość w opakowaniu	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzymałość na rozciąg.	80 N
Opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	2,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	20,0 mm
Wysokość (H)	1,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,0 mm

