

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-05320

T50RFT8



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT8
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	202 mm
Długość (L2)	12,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	6,00 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,80 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 (PA66)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.7 - 8.0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

