

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00039

T50SOSSBD-M8

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe montowane na bolec napawany
Rodzina produktów	T50SOSSBD do prowadzenia przewodów wzdłuż i poniżej bolca
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	175,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	150 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	M8
Szerokość (W)	5,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C
Typ śruby montażowej	M8
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	3,0 mm

