Scheda tecnica

Article number
157-00066 T50SOSSBU-M8

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-Piece per perni a saldare
Famiglia Prodotto	T50SOSSBU-M8 per il passaggio cavi di fianco al perno
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW)
Colore	Grigio (GY)

Carico rottura min	150 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	100 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	5,7 mm
Lungh. (L)	175,0 mm
Metodo di fissaggio	Fissaggio su perno saldato
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +110 °C
Tipo di vite	M8
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø perno	M8
Ø legat. max	30,0 mm
Ø legat. min	3,0 mm
Variante	A dentatura esterna

RoHS

created on 23. April 2025, 2:18 pm

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.