


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00069

T50SOS2DOP62X122-E



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	164,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 6.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	200 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +135°C, (+140°C, 500 h)
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	10,5 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS