

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00076

CM200FT9J

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, rozpinalne
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy max.	2.3 – 6.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	2,3 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	300 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	8,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C
Wiązka Ø max.	40,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.8 - 9.2 mm
Wiązka Ø min.	6,0 mm

RoHS 