


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
157-00085

T50SOSFT6E2



|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych                                              |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Z mocowaniem choinkowym FT6                                                                                                     |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                             |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                                     |
| <b>Długość (L)</b>                           | 160,0 mm                                                                                                                        |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 8,9 mm                                                                                                                          |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 4,2 mm                                                                                                                          |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.6 - 4.2 mm                                                                                                                    |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,6 mm                                                                                                                          |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 1500 szt.                                                                                                                       |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 V2                                                                                                                        |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 180 N                                                                                                                           |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych                                                                                        |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                                                                          |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                                 |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                           |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 35,0 mm                                                                                                                         |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                             |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.3 - 7.0 mm                                                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,0 mm                                                                                                                          |

RoHS