

## 技术数据表

### 产品编号

157-00120

T50ROSFT8SO25A

产品名称	带杉树头、圆盘和支架的一体式固定扎带，适用于圆孔
产品分类	偏置固定 12.5 mm 和 25.0 mm
材料	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	灰色
CE 认证	否
板厚	0.6 - 6.65 mm
包装数量	500 个
长度 L	230.0 mm
长度 L2	25.0 mm
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于圆孔的杉树头
孔径 Ø	7.6 - 8.4 mm
宽度 W	5.1 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
阻燃等级	UL94 V2
最大板厚	6.65 mm
最大捆绑直径	50.0 mm
最小板厚	0.6 mm
最小包装单位	包
最小捆绑直径	2.0 mm
最小拉伸强度	225 N
高度 H	22.30 mm

