

Tekninen datalehti

Nimikenumero
157-00120

T50ROSFT8SO25A

Tuoteryhmä	Johdinsiteet pikakiinnitysankkurilla ja aluslevyllä, pyöreisiin kiinnitysreikiin
Tuoteperhe	Tuotteesta riippuen 12,5 mm tai 25,0 mm korotus
Materiaali	Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)
Väri	Harmaa (GY)
	0.6 - 6.65 mm
CE-sertifioitu	Ei
Kiinnitysreikä Ø (FH)	7.6 - 8.4 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitysankkuri pyöreisiin reikiin
Korkeus (H)	22,30 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +110 °C
Leveys (W)	5,1 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	225 N
Nipun maks. Ø	50,0 mm
Nipun min. Ø	2,0 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Paneelin paksuus maks.	6,65 mm
Paneelin paksuus min.	0,6 mm
Pituus (L)	230,0 mm
Pituus (L2)	25,0 mm
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

