

Fiche technique

Numéro d'article :
157-00165

T50ROSFT6SO12.5R

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied sapin avec jupe et déport
Nom du produit	Pour trous ronds, avec un déport de 12,5 ou 25 mm
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 8.25 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	8,25 mm
Haut. (H)	24,0 mm
Larg. (W)	5,1 mm
Long. (L)	223,27 mm
Long. (L2)	12,5 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	222,4 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.1 - 7.0 mm, 6.35 mm (hexagonal)
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds

RoHS 