

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
157-00165

**T50ROSFT6SO12.5R**

|                                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do prowadzenia z odstępem 12,5 i 25,0 mm                                    |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów okrągłych                                                                                                                      |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)                                                                      |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                                               |
| <b>Certyfikat CE</b>                         | Nie                                                                                                                                       |
| <b>Długość (L)</b>                           | 223,27 mm                                                                                                                                 |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 12,5 mm                                                                                                                                   |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 8,25 mm                                                                                                                                   |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.6 - 8.25 mm                                                                                                                             |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,6 mm                                                                                                                                    |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>                    | opakowaniu                                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                                                                                                  |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b>           | 222,4 N                                                                                                                                   |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych                                                                                                  |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 5,1 mm                                                                                                                                    |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                                           |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 50,0 mm                                                                                                                                   |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 24,0 mm                                                                                                                                   |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                                       |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.1 - 7.0 mm, 6.35 mm (hexagonal)                                                                                                         |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 2,0 mm                                                                                                                                    |

