

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00195

T50ROSFT625SO

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do prowadzenia z odstępem 12,5 i 25,0 mm
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	247,2 mm
Długość (L2)	25,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	8,25 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 8.25 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzymał. na rozciąg.	222,4 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,1 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.1 - 6.9 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

