

Ficha técnica

Código do artigo:
157-00195

T50ROSFT625SO

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e disco, com espaçador, para orifícios redondos
Família de Produto	Com espaçamento de 12,5 e 25,0 mm
Material	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Comprimento (L)	247,2 mm
Comprimento (L2)	25,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,5 mm
Espessura Chapa máx.	0.6 - 8.25 mm
Espessura de Chapa Máx.	8,25 mm
Espessura Mín. da chapa	0,6 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Largura (W)	5,1 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto para furos redondos
Para Ø Furo (FH)	6.1 - 6.9 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Ø de Aplicação mín.	2,0 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm
Resistência Mín. à Tração (N)	222,4 N

