

## Fiche technique

Numéro d'article :  
157-00205

**T50ROSFTOVAL25A**

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                  | Lanières de fixation à pied sapin avec jupe et déport, pour trous oblongs                                              |
| <b>Nom du produit</b>                       | Avec un déport de 12,5 ou 25 mm                                                                                        |
| <b>Matière</b>                              | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)                                                            |
| <b>Couleur</b>                              | Gris (GY)                                                                                                              |
| <b>Certification CE</b>                     | Non                                                                                                                    |
| <b>Conformité ROHS</b>                      | Oui                                                                                                                    |
| <b>Contenu</b>                              | 500 pcs                                                                                                                |
| <b>Epais. max. paroi</b>                    | 0.6 - 6.75 mm                                                                                                          |
| <b>Epais. min. paroi</b>                    | 0,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Epaisseur (T)</b>                        | 1,35 mm                                                                                                                |
| <b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b> | 6,75 mm                                                                                                                |
| <b>Haut. (H)</b>                            | 13,15 mm                                                                                                               |
| <b>Larg. (W)</b>                            | 4,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Long. (L)</b>                            | 229,3 mm                                                                                                               |
| <b>Long. (L2)</b>                           | 25,0 mm                                                                                                                |
| <b>Outil(s) de pose</b>                     | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Qté par</b>                              | pack                                                                                                                   |
| <b>Résistance à la traction en N</b>        | 222,4 N                                                                                                                |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>        | De -40 °C à +105 °C                                                                                                    |
| <b>Tenue au feu</b>                         | UL94 HB                                                                                                                |
| <b>Type de fixation</b>                     | Pied sapin pour trous oblongs                                                                                          |
| <b>Ø max. du toron</b>                      | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Ø min. du toron</b>                      | 2,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>              | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm                                                             |
| <b>Variante</b>                             | Crantage extérieur                                                                                                     |

