

技术数据表

产品编号

157-00216

T50ROSFT612.5SO

产品名称	带杉树头、圆盘和支架的一体式固定扎带，适用于圆孔
产品分类	偏置固定 12.5 mm 和 25.0 mm
材料	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定和紫外线稳定型 (PA66HIRHSUV)
颜色	黑色
CE 认证	否
板厚	0.6 - 6.0 mm
包装数量	1000 个
长度 L	234.2 mm
长度 L2	12.5 mm
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于圆孔的杉树头
厚度 T	1.5 mm
孔径 Ø	6.1 - 6.9 mm
宽度 W	5.1 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
扎带	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
阻燃等级	UL94 HB
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	50.0 mm
最小板厚	0.6 mm
最小包装单位	包
最小捆绑直径	2.0 mm
最小拉伸强度	222.4 N
高度 H	16.1 mm

RoHS 