

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
157-00216

**T50ROSFT612.5SO**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e disco, com espaçador, para orifícios redondos   |
| <b>Família de Produto</b>            | Com espaçamento de 12,5 e 25,0 mm   |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)  |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)  |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)  |
| <b>Altura (H)</b>                    | 16,1 mm   |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 234,2 mm  |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 12,5 mm   |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim   |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 1000 Peças  |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,5 mm  |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 0.6 - 6.0 mm  |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 6,0 mm  |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 0,6 mm  |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB   |
| <b>Largura (W)</b>                   | 5,1 mm  |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto para furos redondos   |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 6.1 - 6.9 mm  |
| <b>Quantidade por</b>                | pack  |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não   |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 2,0 mm  |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 50,0 mm   |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 222,4 N   |

