

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00217

T50ROSFT812.5SO

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do prowadzenia z odstępem 12,5 i 25,0 mm
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	222,9 mm
Długość (L2)	12,5 mm
Grubość blachy	5,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 5.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,1 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.6 - 8.4 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

