

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00219

T50ROSFTOVAL25SO

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym i z talerzykiem, do prowadzenia z odstępem, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Do prowadzenia z odstępem 12.5 i 25.0 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	243,8 mm
Długość (L2)	25,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	6,75 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 6.75 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzymał. na rozciąg.	222,4 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,1 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

