

Ficha técnica

Código do artigo:
157-00247

T50ROSFTOVAL25B

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e disco, com espaçador, para orifícios ovais
Família de Produto	Com espaçamento de 12,5 e 25,0 mm
Material	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	13,15 mm
Comprimento (L)	229,3 mm
Comprimento (L2)	25,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	1000 Peças
Espessura (T)	1,35 mm
Espessura Chapa máx.	0.6 - 6.75 mm
Espessura de Chapa Máx.	6,75 mm
Espessura Mín. da chapa	0,6 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,70 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto para furos ovais
Para Ø Furo (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Ø de Aplicação mín.	2,0 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm
Variante	Serrilhado externo

