

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00252

T50SOSSBS5E-2

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe montowane na bolec napawany
Rodzina produktów	Do prowadzenia przewodów wzdłuż bolca
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	161,0 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	1,35 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS 