


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00263

OS180FT62122A



Famille de produits	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.7 – 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	1,5 mm
Larg. (W)	5,1 mm
Long. (L)	180,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	33,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm
Variante	Crantage extérieur

