

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**157-00264**

**HT160SB6HE**

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com fixação de 1 peça para pinos soldados                                                       |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                                                 |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                   |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                                                 |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,35 mm                                                                                                      |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 167,0 mm                                                                                                     |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                          |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                                                    |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,35 mm                                                                                                      |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Largura (W)</b>                   | 5,0 mm                                                                                                       |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Fixação a pino soldado                                                                                       |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | M6                                                                                                           |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                                         |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 200 N                                                                                                        |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,5 mm                                                                                                       |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 35,0 mm                                                                                                      |
| <b>Ø do Pino</b>                     | M6                                                                                                           |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                                                             |

