


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00268

T50ROSFTSOVAL



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	215,9 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,70 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	8,05 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

