

## Scheda tecnica

**Article number**  
**157-00273**

**T30SOS-AS-SFT6.5-E**

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Fascetta di fissaggio 1-piezo con ancoraggio a freccia e disco      |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | per fori tondi                                                      |
| <b>Materiale</b>               | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)                      |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)                                                           |
| <b>Carico rottura min</b>      | 200 N                                                               |
| <b>Conformità RoHS</b>         | Sì                                                                  |
| <b>Cont. conf.</b>             | 500 Pz.                                                             |
| <b>Largh. (W)</b>              | 3,45 mm                                                             |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 126,4 mm                                                            |
| <b>Metodo di fissaggio</b>     | Punta di freccia                                                    |
| <b>Quantità per</b>            | confezione                                                          |
| <b>Spessore max pannello</b>   | 1,5 mm                                                              |
| <b>Spessore min pannello</b>   | 0,8 mm                                                              |
| <b>Spessore pannello</b>       | 0.8-1.5 mm                                                          |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +105 °C                                                 |
| <b>Utensile</b>                | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Ø foro fiss. (FH)</b>       | 6.3 - 6.7 mm                                                        |
| <b>Ø legat. max</b>            | 25,0 mm                                                             |
| <b>Ø legat. min</b>            | 1,0 mm                                                              |
| <b>Variante</b>                | A dentatura esterna con Antislip                                    |

