

Fiche technique

Numéro d'article :
157-00288

T50ROSFTOVAL25A

Famille de produits	Lanières de fixation à pied sapin avec jupe et déport, pour trous oblongs
Nom du produit	Avec un déport de 12,5 ou 25 mm
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Marron (BN)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 6.75 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,75 mm
Larg. (W)	4,70 mm
Long. (L)	229,3 mm
Long. (L2)	25,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +130 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin pour trous oblongs
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Variante	Crantage extérieur

