

Fiche technique

Numéro d'article :
157-00323

T50ROSFTOVALIL25A

Famille de produits	Lanières de fixation à pied sapin avec jupe et déport, pour trous oblongs
Nom du produit	Avec un déport de 12,5 ou 25 mm
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 6.75 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,35 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,75 mm
Haut. (H)	12,85 mm
Larg. (W)	4,70 mm
Long. (L)	232,3 mm
Long. (L2)	25,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin pour trous oblongs
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Variante	Crantage extérieur

