


## Ficha técnica

Código do artigo:  
157-00401

WSI250



|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com fixação de 1 peça para pinos soldados, para aplicações pesadas            |
| <b>Família de Produto</b>            | Série WS para pinos roscados de 6,35 mm                                                    |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                 |
|                                      |                                                                                            |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 322,6 mm                                                                                   |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                        |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 300 Peças                                                                                  |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT      |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB                                                                                    |
| <b>Largura (W)</b>                   | 12,7 mm                                                                                    |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Montagem por pino                                                                          |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                                                                       |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não                                                                                        |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 535 N                                                                                      |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                                           |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 9,5 mm                                                                                     |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 82,5 mm                                                                                    |
| <b>Ø do Pino</b>                     | M6                                                                                         |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                                           |

