

Fiche technique

Numéro d'article :
157-00421

T50ROSFT5.6SO25R

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied sapin avec jupe et déport
Nom du produit	Pour trous ronds, avec un déport de 12,5 ou 25 mm
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	3.0 - 4.25 mm
Epais. min. paroi	3,0 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	4,25 mm
Haut. (H)	19,25 mm
Larg. (W)	5,08 mm
Long. (L)	239,0 mm
Long. (L2)	25,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Variante	Crantage extérieur
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	5.4 - 5.8 mm

