

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00421

T50ROSFT5.6SO25R

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do prowadzenia z odstępem 12,5 i 25,0 mm
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	239,0 mm
Długość (L2)	25,0 mm
Grubość blachy	4,25 mm
Grubość blachy max.	3.0 - 4.25 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	3,0 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64139
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,08 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm
Wysokość (H)	19,25 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	5.4 - 5.8 mm

