


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00506

T50ROSFTQM6



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	203,2 mm
Długość (L2)	16,13 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	7,0 mm
Grubość blachy max.	3.25 - 7.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	3,25 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	4000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	222,4 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,08 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	13,8 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	M6
Wiązka Ø min.	2,0 mm

