


## Fiche technique

Numéro d'article :  
161-63201

HWPAV016



|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Gaines de protection et accessoires                              |
| <b>Nom du produit</b>                | Helawrap HWPAV0, retardateur de flamme et résistant à l'abrasion |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6 V0 (PA6V0)                                           |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                        |
| <b>Contenu</b>                       | 25 m                                                             |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>             | 0,80 mm                                                          |
| <b>Homologation(s)</b>               | EN 45545-2, UL 1441                                              |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E341700                                                          |
| <b>Qté par</b>                       | bobine                                                           |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +90 °C, en pointe +120 °C                            |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V0                                                          |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 16 mm                                                            |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 13 mm                                                            |
| <b>Ø nominal</b>                     | 16,0 mm                                                          |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

