


## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
170-00120

HEGPX12



|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                | Punotut suojasukat                                                                            |
| <b>Tuoteperhe</b>                | Helagaine HEGPX-sarja                                                                         |
| <b>Materiaali</b>                | Polyesteri (PET)                                                                              |
| <b>Väri</b>                      | Musta (BK)                                                                                    |
| <b>Asennustapa</b>               | Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla. Toimitamme kysyttäessä myös valmiita pituuksia. |
| <b>Käyttöalue</b>                | Sisäkäyttöön                                                                                  |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b> | -50 °C - +150 °C                                                                              |
| <b>Nipun maks. Ø</b>             | 19 mm                                                                                         |
| <b>Nipun min. Ø</b>              | 6 mm                                                                                          |
| <b>Pakkaus</b>                   | 100 m                                                                                         |
| <b>Pakkaustyyppi</b>             | Metri                                                                                         |
| <b>Spesifikaatiot</b>            | EN 45545-2                                                                                    |
| <b>Sulamispiste</b>              | +250 °C                                                                                       |
| <b>UL filenr.</b>                | E197993                                                                                       |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

